



ГИДРО ТРАСТ

ПРОИЗВОДСТВО
ДОВЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

427015, Удмуртская Республика, Шабердино, ул. Советская, 33



+7 3412 260 383



info@gidrotrast.ru



www.gidrotrast.ru

Опросный лист

Канализационная насосная станция «Элемент ГТ-5»

Объект

Заказчик

Контактное лицо Телефон / E-mail



Основные параметры

Максимальный приток сточных вод, м³/ч

Расчетный напор* (на выходе из КНС), м

1. Длина напорного трубопровода, м

2. Разность геодезических отметок, м

3. Количество поворотов 45° и 90°, шт

Количество насосных агрегатов

Рабочих Резервных На склад

Тип перекачиваемых стоков

☐ Хозяйственно-бытовые ☐ Ливневые ☐ Другие

Подводящий трубопровод

Глубина заложения **, м

Диаметр, материал, кол-во

Ориентация в плане, ч ☐ 3 ☐ 6 ☐ 9 ☐ 12

Напорный трубопровод

Глубина заложения **, м

Диаметр, материал, кол-во

Ориентация в плане, ч ☐ 3 ☐ 6 ☐ 9 ☐ 12

Шкаф управления станцией

☐ Наружное ☐ Внутреннее (в БК / в помещении)

Категория надежности электроснабжения

☐ I (2 ввода+АВР) ☐ II (2 ввода+р/п) ☐ III (1 ввод)

Диспетчеризация по средствам:

Дополнительная комплектация

☐ Блок-контейнер над КНС ☐ Расходомер стоков

☐ Задвижка на подв. труб. ☐ Измельчитель стоков

Утепление корпуса на глубину **, мм

Колодец с запорно-регулирующей арматурой

☐ На подводящем труб. ☐ На напорном труб.

*В случае, если напор неизвестен - заполните пункты 1,2,3;

**Относительно уровня земли в месте установки станции. При наличии двух и более трубопроводов, глубины заложения указать в графе, разделив значения "/", или в "дополнительные сведения".

Дополнительные сведения

Спасибо за обратную связь!